



VADONATÚJ NISSAN LEAF



Bruttó listaár: **12 334 121 Ft**
N-Connecta
40 kWh

FELSZERELTSÉG:

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

ABS, fékasszisztens (BA) és elektronikus fékerő-elosztó (EBD)	•
6 légzsák (vezető- és utasoldali, oldallégzsákok elől, függőnylégzsákok)	•
Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)	•
Intelligens sebességtartó automatika (Adaptív tempomat) Sebességátaroló automatikával	•
Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)	•
Intelligens sávellhagyás-jelzés és -megelőzés	•
Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (CTA)	•
Intelligens holttér-figyelő	•
NISSAN MENETDINAMIKAI RENDSZER: Intelligens Menetszabályozás, Intelligens Nyomvonal-Szabályozás	•
Közúti jelzések felismerése (TSR)	•
Intelligens Vészfékezési Rendszer gyalogos felismerővel	•
Övfeszítővel és överő-határolóval ellátott első biztonsági övek	•
Állítható magasságú első biztonsági övek	•
3 hátsó fejtámla	•
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok (hátsó)	•
Figyelmeztető hang gyalogosok számára (VSP)	•
Gumijavító készlet	•
Keréknyomás ellenőrző-rendszer	•
Indításgátló	•

TECHNOLÓGIA

e-Pedal	•
AM/FM/CD/DAB rádió 6 hangszóróval	•
Bluetooth® (kihangosítás és zene), USB és AUX csatlakozó	•
NissanConnect EV 8"-os érintőkijelzős navigációs és multimédia rendszer Apple CarPlay és Android Auto csatlakozással és tolatókamerával	•
7"-os színes TFT műszercsoport kijelző	•
Energia-visszatermelő fékrendszer	•
ECO üzemmód	•
B üzemmód	•
Visszagurulás-gátló	•
Első és hátsó parkolóradar	•

KÜLSŐ MEGJELENÉS

17"-os könnyűfém keréktárcsák	•
Halogén fényszórók nappali menetfényvel	•
Első ködlámpák	•
Jellegetes LED-lámpák hátul	•
Intelligens automata fényszóróvezérlés	•
Hazakísérő fény	•
Sötétített üvegezés	•
Színre fújtt első és hátsó lökhárítók	•
Krómozott ajtókilincsek	•
Színre fújtt külső tükrök	•
B-oszlop lakkfekete fényezéssel	•

BELSŐ MEGJELENÉS

ECO-Szövetkárpit (Fekete vagy világos)	•
Állítható magasságú vezetőülés	•
Tárolózsebek az első ülések háttámlájában	•
Kesztyűtartó	•
Hátsó kapaszkodó kabátakasztóval	•
60/40 arányban lehajtható hátsó ülések	•

KÉNYELEM

Intelligens kulcs + Start/Stop gomb	•
Automata és időzített légkondicionáló, pollenzűrővel	•
Eső érzékelős, 2 fokozatú ablaktörlő, állítható intervallummal, Szakasos működésű hátsó ablaktörlő	•
Elektronikus ablakemelők elől-hátul, automata funkcióval a vezető oldalán	•
Elektronikusan állítható, elektronikusan behajtható, fűthető külső tükrök	•
Visszapillantóba épített LED irányjelző	•
Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör	•
Fűthető, bőr multifunkciós kormánykerék + Fűthető első és hátsó ülések + Továbbfejlesztett hőszivattyús fűtésrendszer	•
Sebességérzékelő elektronikus szervokormány	•
Állítható magasságú kormánykerék	•
12 voltos csatlakozó	•

TÖLTÉS

6m kábel (0-ról 100%-ra 21 óra alatt 220V hálózati áramról)	•
6m kábel (0-ról 100%-ra kb. 6 óra alatt 32A Falidoboz esetén - Mode 3 Type2 / Type2)	•
Töltőkábel elektromechanikus zárral	•
6,6 kW-os fedélzeti töltő	•
50 kW CHAdeMO villámtöltőcsatlakozó	•
Töltőcsatlakozó világítás	•
Intelligens kulccsal távolról nyitható töltőcsatlakozó fedél	•

• - Alapfelszereltség

TECHNIKAI ADATOK

Modell

Karosszéria		5-ajtós
Férőhelyek száma	személy	5
Felszerelési szint		N-Connecta

Motor

Motorkód		EM57
Elektromos motor típusa		AC szinkron
Max. motorteljesítmény ¹⁾	kW(LE)	110(150)
Max. nyomaték ¹⁾	Nm	320
Max fordulatszám		10500
Energiaforrás		Elektromos áram

Akkumulátor

Típus		Laminált lítium-ion
Feszültség	V	350
Kapacitás	kWh	40 kWh

Töltő - 40 kW

	Töltő kapacitás	Töltési idő	Fali töltődoboz megvásárlása szükséges
Villám-töltő - alapszerelés	50 kW	40 perc akár 80% töltöttségig	Nem
Fedélzeti töltő - alapszerelés	6.6 kW	7 óra 30 perc	Igen
EVSE kábel (hagyományos csatlakozó) - alapszerelés	2.2 kW	21	Nem

Erőátvitel

Tengelykapcsoló típusa (AT)		Automata
Áttételi arány		Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel
Hajtott kerekek		2WD, Első

Futómű

Első felfüggesztés		Független Mac Pherson lengőkar
Hátsó felfüggesztés		Torzíós tengely
Kormánymű		Elektromos szervokormány
Fékrendszer	elől	Hűtött tárcsafék iker-dugattyús csúszónyereggel
	hátsó	Hűtött tárcsafék egydugattyús úszónyereggel
Stabilitásellenőrző rendszer		ESP (alapszerelés)
Keréktárcsák mérete		16 colli, 6.5J
Gumiabroncs mérete		205/55 R16
Kézifék		Lábbal működtethető

Tömeg és méretek

		40 kW
N-Connecta önsúly min./max. ²⁾	kg	1557/1600
Jármű megengedett összsúlya (max. össztömeg)	kg	1995
Max. terhelhetőség ²⁾	kg	395/438
Max. tengelyterhelés elől ²⁾	kg	1035
Max. tengelyterhelés hátul ²⁾	kg	1000
Teljes hosszúság	mm	4490
Teljes szélesség - tükrök nélkül	mm	1788
Teljes szélesség - tükrökkel	mm	2030
Szélesség, a külső tükrök között mérve	mm	1967
Teljes magasság	mm	1540
Tengelytáv	mm	2700
Túlnyúlás elől	mm	1005
Túlnyúlás hátul	mm	785
Nyomtáv elől	mm	1530
Nyomtáv hátul	mm	1545
Min. szabad magasság	mm	155
Fordulókör - padkák között	m	11.0
Vontatható tömeg	kg	0
Tetőterhelés	kg	0
Csomagtér mérete (VDA) - kalaptartó nélkül	l	435
Csomagtér mérete (VDA) - kalaptartóval	l	400
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel tetőig pakolva (VDA)	l	1176
Légellenállás (Cv)		0.28

Teljesítmény

		40 kW
Áramfogyasztás ³⁾	Wh/km	206
Hatótávolság (NEDC) ³⁾	km	378
CO ₂ -kibocsátás (vegyes)	g/km	0
Végsebesség ³⁾	km/h	144
Gyorsulás 0 - 100 km/h	mp	7.9

Szín

Szín	Fényezés típusa	
Fekete (Z11)	metál	○
Ezüst (KY0)	metál	○
Szürke (KAD)	metál	○
Gyöngyházfehér (QAB)	gyöngyház	○
Fehér (326)	normál	○

Garancia - a hagyományos autó alkatrészekre	év/km	5 év vagy 160 000 km
--	--------------	-----------------------------

*A feltüntetett adatok előzetes értékek, és nem minden esetben tükrözik a valós értékeket. A végleges adatok a típusjövahagyási folyamat befejezését követően lesznek elérhetők.

1) Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték

2) Az EC Direktiva adatainak megfelelően. Az önsúly vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal feltöltött, pótkerekekkel és szerszámokkal ellátott állapotban értendő. A terhelés csökkentendő a választott opciók és/vagy a felszerelt tartozékok függvényében.

3) Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték. Normál használatnál a tényleges értékek számos tényező függvényében változhatnak, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, rakott súly stb.

4) Akár 378 kilométer hatótávolság, a belső tesztek alapján. A végleges adat a típusjövahagyási folyamat lezárását követően kerül publikálásra, és nem minden esetben tükrözi a tényleges használat melletti értékeket. Normál használatnál a tényleges tartomány számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, rakott súly stb.

5) A tényleges töltési idő több tényező függvénye, mint pl. a gyorsító típusa és állapota, az akkumulátor mérete, valamint a környezeti és az akkumulátor hőmérséklete a töltési ponton.